

ALS 333 C - ALS 433 C - ALS 453 C

Pompe Airless



ALS 333 C






ALS 433 C



ALS 453 C



Modello	ALS 333 C	ALS 433 C	ALS 453 C
 Massima pressione d'esercizio aria bar	6.8 bar		
 Rapporto di compressione n:n	25:1	30:1	53:1
 Massima portata materiale l/min	2.4 l/min	4.7 l/min	2.8 l/min
Max pressione materiale	170 bar	204 bar	360 bar
Portata/ciclo	~26 ml/cicli	~59 ml/cicli	~35 ml/cicli
Max numero cicli/minuto	92 cicli/min	80 cicli/min	
Corsa ciclo	58 mm	93 mm	
Compressore (potenza richiesta)	> 0.75 kW	> 1.5 kW	
Temperatura d'utilizzo	5 ~ 40° C		
Livello di rumorosità (LAeqT)*	84.1 dB (A)*	78.1 dB (A)*	78.6 dB (A)*
Pistola Airless	manuale = ALG 7 / automatica = AL 96		
Pompa tipo	PP1251 C	PP4301 C	PP4531 C
Dimensioni (mm)	500x500x900	500x500x970	
 Peso g	23 Kg	30 Kg	
Raccordo tubazione aria	G 1/4"		
Raccordo tubazione materiale	G 1/4"		
Filtro vernice	TF 8	TF 9	
Filtro aspirazione materiale	50 Mesh		

*Questo livello di rumorosità è stato misurato secondo la direttiva macchine 89/392 e le norme ISO 3744.

CE  II 2G T6 X

certificazione di conformità ATEX per zona 1 e zona 2